

Lieferbedingungen der BAUSEWEIN Metalldecken GmbH, 82110 Germering

Anmerkungen:

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Es liegen unsere z.Zt. gültigen Geschäftsbedingungen zugrunde.

Technische Lieferbedingungen sind Bestandteile dieser Geschäftsbedingungen.

Preisstellung: Ab Werk, frei verladen und verpackt. Produkttechnische und Verpackungsänderungen sowie damit verbundene Preiskorrekturen sind vorbehalten.

Wir liefern nur in vollen Verpackungsgrößen bzw. Anbruch-Packungen werden nicht rabattiert.

Bei Lieferungen unter einem Netto-Rechnungswert von 125,00 € werden 15,00 € als Mindermengenzuschlag erhoben.

Transportpaletten werden zu Selbstkosten belastet und nach freier Rücksendung gutgeschrieben.

Farbton der pulverbeschichteten Profile: reinweiß ähnl. RAL 9010 matt

Technische Lieferbedingungen

- Unsere Profile und Stanzteile werden in der Regel aus feuerverzinkten Werkstoffen oder Aluminium hergestellt.
Feuerverzinktes Band und Blech aus weichen, unlegierten Stählen entsprechend DIN EN 10142 + 10147 sowie Gütevorschriften, Maße und zulässige Maß- und Formabweichungen entsprechend DIN EN 10143; Bänder aus Aluminium entsprechend DIN EN 1676 und Maße und zulässige Maß- und Formabweichungen entsprechend DIN EN 755; Federn aus kaltgewalzten Stahlbändern entsprechend DIN EN 10132-4 und Maße und zulässige Maß- und Formabweichungen entsprechend DIN EN 1040.
- Es steht BAUSEWEIN Metalldecken GmbH frei, auf andere gleichwertige Werkstoffe auszuweichen, sofern diese die gleichen Werkstoffigenschaften wie die vorgenannten Werkstoffe aufweisen.
- Alle Systembauteile können aus phosphatierten, elektrolytisch-galvanischen oder feuerverzinkten Werkstoffen hergestellt werden.
Die Standzeit des Korrosionsschutzes muss den Normen EN 13964:2004 + A1: 2006 entsprechen.
- Sämtliche Konstruktionsteile werden im Zusammenhang auf Funktion nach DIN 18168, 18181, 18182 sowie 4103 geprüft. Aus diesem Grund wird eine Gewährleistung für die Funktion nur dann übernommen, wenn alle Teile einer Konstruktion von BAUSEWEIN Metalldecken GmbH stammen.
- Längentoleranzen:**
 - bei sichtbaren Konstruktionselementen ± 5 mm,
 - bei Paneelen, die auf exaktes Endmaß gefertigt werden müssen ± 1 mm.
 - Bei anderen sichtbaren Profilen ± 3 mm.
- Die Maßtoleranz im Profil- und Stanzteilquerschnitt beträgt $\pm 0,5$ mm.
- Korrosionsschutz**
Der standardisierte Korrosionsschutz ist auf den Einsatz von BAUSEWEIN-Metalldecken GmbH-System in normal klimatisierten Innenräumen ausgelegt. Sonderanforderungen müssen vorher bekanntgegeben werden und für diesen Verwendungszweck von uns freigegeben werden.
Grundsätzlich sind alle Werkstoffe, die nicht feuerverzinkt sind, überdacht zu lagern.
- Es können objektweise Lieferungen von Sonderfarben oder Sonderprofilen und Artikeln vereinbart werden. Hierbei ist eine Über- /Unterlieferung von $\pm 10\%$ freigestellt.
- Bei lackierten Profilen wird ein Glanzgrad von 8 - 12% angestrebt, gemessen nach Gardner 60°. Hierbei muss die gesamte, für das Objekt benötigte Werkstoffmenge in einem Auftrag bestellt werden, da sonst Farb- und Glanzgraddifferenzen nicht auszuschließen sind.
- Sämtliche Ausführungen und Konstruktionen müssen den Verlegerichtlinien und Prüfzeugnissen der BAUSEWEIN Metalldecken GmbH entsprechen.

Langfeldkassetten, Raster, und Sonderelemente werden auftragsgebunden produziert. Überlieferungen sind fertigungsbedingt und geben kein Recht zu Abzug oder Beanstandung.

Die maximale Berechtigungsmenge bei Überstückung ist nachstehend aufgelistet, darüber hinausgehende Stückzahlen werden nicht berechnet.

Bestellmenge:	0 bis 10 Stück / Pos. =	1 Stück
Bestellmenge:	11 bis 50 Stück / Pos. =	2 Stück
Bestellmenge:	51 bis 100 Stück / Pos. =	3 Stück
Bestellmenge:	101 bis 500 Stück / Pos. =	5 Stück
Bestellmenge:	über 500 Stück / Pos. =	10 Stück

- Die pulverbeschichteten Profile liefern wir annähernd RAL.
Die Art der Pulverbeschichtung richtet sich nach dem Trägerwerkstoff und der Beanspruchung.
Grundsätzlich liefern wir nach eigener Wahl. Die Profile werden in der Regel karton- oder folienverpackt geliefert.
- Bei Malerarbeiten darf zum Abkleben der lackierten Profile nur Klebeband verwendet werden, das keine Lösungsmittel beinhaltet (z.B. tesakrep 4319) um ein Penetrieren der Lackschicht zu vermeiden.
- Bei Lieferung von objektbedingten Sonderteilen oder Fixlängen ist eine Rücknahme ausgeschlossen.
- Werden Konstruktionen oder Teile von besonderen Beanspruchungen durch Schwingungen ausgesetzt, müssen entsprechende, von BAUSEWEIN Metalldecken GmbH genehmigte konstruktive Maßnahmen getroffen werden.
- Sollten trotz aller Sorgfalt Beanstandungen auftreten, sind diese sofort - spätestens jedoch innerhalb 10 Tage nach Bekanntwerden - uns schriftlich mitzuteilen und entsprechende Muster an uns zurückzusenden.
- Für bestellte, unbearbeitete, beschichtete Werkstoffe besteht die Gewährleistungspflicht nur für 3 Monate ab Auftragsstermin.
- Kassetten, Langfeldkassetten, Raster, Sonderelemente und Bandraster entsprechen in Material, Ausführung und Oberflächenbeschaffenheit den einschlägigen DIN-Normen sowie den Gütevorschriften für Metalldecken des Fachverbandes Stahlblechverarbeitung e.V.
- Verpackungen für Lagerware sind weitgehend standardisiert und verstehen sich als Einweg-Kartonverpackung. Je nach Menge im Einzelkarton oder zu Gebinden zusammengefasst. Die Wahl der Verpackungsart entscheidet grundsätzlich der Hersteller.
- Auftragsgebunden produzierte Ware wird entsprechend den jeweiligen Abmessungen in geeigneter Form und mit geeignetem Material nach Wahl des Herstellers verpackt.
- Die Verpackung sämtlicher Waren ist nicht für eine Lagerung der Waren im Freien oder in feuchten Räumen geeignet. Zusätzliche Einhüllung in Folie ändert nichts an der Eignung und dient nur zur Verbesserung des Transports und der Lagerung.
Verpackte Ware darf nicht in Räumen oder Gebäuden mit Temperaturschwankungen, die Kondenswasserbildung verursachen, gelagert werden. Unterkonstruktionsteile müssen trocken gelagert werden.